




# Comune di SAN VERO MILIS (OR)

## CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE DELL'INSEDIAMENTO URBANO

## ABACO dei TIPI EDILIZI

### TIPO A

### Esempi riconducibili al tipo in oggetto



L'archetipo dell'abitazione di San Vero Milis è composta da due ambienti comunicanti, in cui la sala di ingresso è in relazione diretta con la pubblica via e con cortile rettostante (tipo A.1), oppure quando gli ambienti sono disposti in profondità, l'accesso alla corte è mediato dal secondo ambiente (tipo A.2). Le murature sono realizzate con mattoni in terra cruda (*ladrini*) posati di testa sul basamento lapideo rialzato rispetto al piano di campagna di 40-60 cm funzionale alla salvaguardia delle murature dalle infiltrazioni di risalita, generalmente intonacati con malta di paglia e fango all'interno e con malta di calce all'esterno e tinteggiati con latte di calce. Gli stipiti di porte e finestre, in pietra, in mattoni cotti o in *ladrini*, sono usualmente sormontati da un architrave ligneo, formando nell'insieme un sistema statico riconducibile al trilito. La copertura, realizzata con struttura portante lignea risolta ad una o due falde, con la linea di gronda prospiciente su strada, è costituita da una orditura principale ed una secondaria più leggera. L'impalcato è formato da un incannucciato disposto ortogonalmente alla seconda orditura portante sul quale è posato il manto di coppi laterizi. In alcuni casi tra l'incannucciato e l'orditura secondaria è interposto un pannello di canne schiacciate (*ortiti*) avente prevalentemente funzione estetica di finitura. La gronda è realizzata mediante un breve aggetto semplicemente modanato a supporto del proseguimento dei canali del manto di copertura che smaltiscono l'acqua piovana direttamente sulla pubblica via evitando il ruscellamento lungo la facciata.