

# Comune di SAN VERO MILIS (OR)

## CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE DELL'INSEDIAMENTO URBANO

## ABACO dei PASSI CARRAI

### PASSI CARRAI

#### TIPO A



Esempio ricadente nell'isolato n. 7 U.E. n. 4

#### TIPO B



Esempio ricadente in via San Michele

#### TIPO C



Esempio ricadente nell'isolato n. 9 U.E. n. 3

#### TIPO D



Esempio ricadente in via Santu Eru

APERTURA - Sistema statico riconducibile al principio del trille: costituito da architrave ligneo poggiato su stipiti lapidei (arenaria o basalto) composti da più elementi, di cui almeno uno per parte costituisce ammortamento con la muratura. L'uscio è costituito da due elementi in basalto di grosso spessore e presentano delle sagomature in corrispondenza dei punti di passaggio delle ruote del carro. Il rapporto tra le luci nette (altezza e larghezza) è molto vicino all'unità.

INFISSO - Portone in legno a due ante apribili verso l'interno, di altezza e forma coerenti con l'apertura ed incernierate alla muratura in corrispondenza del battente interno dello stipite. Una o entrambe le ante contengono una seconda apertura di forma rettangolare apribile indipendentemente verso l'interno ed incernierata all'anta maggiore.

APERTURA - Sistema statico riconducibile al principio dell'arco. L'arco, appena ribassato è impostato sugli stipiti realizzati in più elementi di cui, almeno uno per parte costituisce ammortamento con la muratura. Arco e stipiti sono realizzati in conci di arenaria ben squadriata lasciati in vista. Il rapporto tra le luci nette (altezza e larghezza misurata all'imposta dell'arco) è molto vicino all'unità.

INFISSO - Portone in legno a due ante apribili verso l'interno, di altezza e forma coerenti con l'apertura ed incernierate alla muratura in corrispondenza del battente interno dello stipite. Una o entrambe le ante contengono una seconda apertura di forma rettangolare apribile indipendentemente verso l'interno ed incernierata all'anta maggiore.

APERTURA - Sistema statico riconducibile al principio dell'arco. L'arco, ribassato, è impostato sugli stipiti realizzati in più elementi di cui, almeno uno per parte costituisce ammortamento con la muratura. Arco e stipiti sono realizzati in conci di arenaria ben squadriata lasciati a vista. Il rapporto tra le luci nette (altezza e larghezza misurata all'imposta dell'arco) è molto vicino all'unità.

INFISSO - Portone in legno a due ante apribili verso l'interno, di altezza e forma coerenti con l'apertura ed incernierate alla muratura in corrispondenza del battente interno dello stipite. Una o entrambe le ante contengono una seconda apertura di forma rettangolare apribile indipendentemente verso l'interno ed incernierata all'anta maggiore.

APERTURA - Sistema statico riconducibile al principio dell'arco. L'arco, a tre centri, è impostato sugli stipiti realizzati in più elementi di cui, almeno uno per parte costituisce ammortamento con la muratura. Arco e stipiti sono realizzati in conci di arenaria ben squadriata lasciati a vista. Il rapporto tra le luci nette (altezza e larghezza misurata all'imposta dell'arco) è molto vicino all'unità.

INFISSO - Portone in legno a due ante apribili verso l'interno, di altezza e forma coerenti con l'apertura ed incernierate alla muratura in corrispondenza del battente interno dello stipite. Una o entrambe le ante contengono una seconda apertura di forma rettangolare apribile indipendentemente verso l'interno ed incernierata all'anta maggiore.